

SERIE FDP

Equipo de aire acondicionado portátil



Potencia y movilidad para climatizar, más potente y rápido.

Los **FDP 35** y **FDP 41** de Mator son aires acondicionados **portátiles profesionales**, diseñado para climatizar inmediatamente cualquier lugar, ideales para climatizar espacios **sin instalación fija**. Ambos ofrecen función 3 en 1: refrigeración, ventilación y deshumidificación, con **eficiencia energética clase A** y refrigerante ecológico R290. El FDP 35, con 3.500 W, está pensado para **estancias de hasta 35 m²** y una deshumidificación de **29 L/día**. Es ligero (29 kg), compacto y fácil de transportar, ideal para oficinas y habitaciones con diseño compacto y ligero. El FDP 41, más potente, ofrece **4.000 W** y **deshumidifica hasta 36 L/día**, siendo perfecto para espacios más amplios, diáfanos o con mayores exigencias térmicas, como aquellos que requieren una climatización constante y eficaz. Ambos cuentan con **caudal de aire de 400 m³/h**, mando a distancia, panel digital, temporizador y funciones avanzadas como modo reposo y bloqueo infantil. Son equipos eficientes, versátiles y listos para usar con solo una toma eléctrica y una salida de aire.

Accesorios incluidos

Incluye tubo flexible para extracción del aire caliente fuera de la habitación.



Panel de mandos



Control remoto de funciones



Agua auto-evaporable



Fácil conexión



4 direcciones de ventilación



Temporizador 24h



Modo noche



45 años DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



100% CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



HASTA 3 años GARANTÍA



TRANSPORTE A DOMICILIO

Adecuado para **olas de calor puntuales** y dar apoyo a una instalación de aire tradicional.

Características	FDP 35	FDP 41
Código	001/563500	001/56400
Potencia frigorífica	3.500 W - 3.010 Fgr/h	4.000 W - 3.440 Fgr/h
Tensión de servicio	220V~240V, 50Hz	220V~240V, 50Hz
Rendimiento frigorífico EER (W/W)	Clase A	Clase A
Humedad de trabajo	Hasta 80%	Hasta 80%
Volumen recomendado	Hasta 30-35 m²	Hasta 30-35 m²
Caudal de aire frío	400 m³/h	400 m³/h
Nivel sonoro	54dB(A)/65 dB(A)	54dB(A)/65 dB(A)
Dimensiones (AnxAlxL)	440x710x335 mm	440x710x335 mm
Gas refrigerante	R290-200g	R290-200g
Longitud conducto salida exterior	1,5m	1,5m
Peso	31 Kg	31 Kg

