



SEMIATEK

El manejo más sencillo y la regulación más inteligente

SEMIA CONDENS

Caldera de condensación: ahorro, confort y respeto al medio ambiente

Sólo para nueva edificación

- · Calderas de gran calidad y sencillo manejo
- · Fáciles de instalar y mantener, proporcionan al usuario grandes prestaciones con un sencillo manejo





Características técnicas

		SEMIATEK F 24	SEMIA CONDENS F 25
Tipo de gas		II2H3+	II2H3P
Calefacción			
Potencia útil (80/60 °C)	kW	8,5 - 23,3	4,9 - 18,1
Rendimiento s/PCI (80/60 °C)	%	92,8	97,7
Rdto. 30% de carga	%	90,4 (55/45 °C)	108,4 (40/30 °C)
Temperatura	°C	38 - 80	10 - 80
Capacidad del vaso de expansión	L	5	8
Agua caliente sanitaria			
Potencia útil	kW	8,5 - 23,3	5,1 - 25,5
Ajuste de temperatura	°C	38 - 60	
Caudal mínimo	L/min.	1,5	1,9
Caudal específico EN 13.203 (∆T 25 °C)	L/min.	13,3	14,6
Presión máxima	bar	10	10
Evacuación de humos			
Longuitud máx. horizontal C12/C13 60/100	m	3	10
Longuitud máx. horizontal C12/C13 80/125	m	9	12
Longuitud máx. vertical C32/C33 60/100	m	4	10
Longuitud máx. vertical C32/C33 80/125	m	10	13
Longuitud máx. horiz. a colectivo C42/C43 60/100	m	3	10
Longuitud máx. doble flujo C85/C52/C53 80/80	m	2 x 15	2 x 20
Circuito eléctrico			
Máximo consumo	W	112	181
Protección		IPX4D	
Dimensiones y peso			
Dimensiones (alto/ancho/profundo)	mm	740/410/298	740/418/344
Peso de montaje	kg	29,0	37,1

Catálogo comercial Semiatek



Catálogo comercial Semia Condens



Atención al Cliente 902 45 55 65 Asistencia Técnica 902 12 22 02

www.saunierduval.es info@saunierduval.es

