

giatsu

GAMA HOME

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD



21dB
SEGÚN MODELO

A++ SEER
A+++ SCOP
*Warmer

R-32



Ficha técnica

SPLIT 1X1

AROMA2



		GIA-S09AR2B-R32		GIA-S12AR2B-R32		GIA-S18AR2B-R32		GIA-S24AR2B-R32			
MODELOS		INT.	GIA-S09AR2B-R32-I		GIA-S12AR2B-R32-I		GIA-S18AR2B-R32-I		GIA-S24AR2B-R32-I		
		EXT.	GIA-S09AR2B-R32-O		GIA-S12AR2B-R32-O		GIA-S18AR2B-R32-O		GIA-S24AR2B-R32-O		
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ		220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior							
RENDIMIENTO											
Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - max.) ¹	kW	2,6		3,5		5,2		7,1		
		Btu/h	9.000 (3.100~11.600)		12.000 (3.800~14.200)		18.000 (6.200~20.900)		24.000 (7.100~27.120)		
	Consumo (min.-max.)	W	732 (100~1.240)		1.213 (130~1.580)		1.539(140~2.360)		2.345 (160~2.960)		
	SEER	–	6,3		6,1		7,1		6,1		
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++		A++		A++		A++		
	Capacidad (min. - max.) ¹	kW	2,91		3,8		5,56		7,3		
		Btu/h	10.000 (2.800~11.500)		13.000 (3.700~14.400)		19.000 (4.700~23.000)		25.000 (5.500~30.000)		
	Consumo (min.-max.)	W	733 (120~1.200)		1.088 (100~1.680)		1.480(200~2.410)		2.035(260~3.140)		
	SCOP	–	4		4		4		4		
	Clasificación energética	Calor	A+		A+		A+		A+		
CARACTERÍSTICAS											
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54		55		55		59		
	Presión sonora ²	dB(A)	38,5/32/25/21		40,5/34,5/25/22		44/37/30/25		44,5/42/34,5/28		
	Caudal de aire	m³/h	466/360/325		540/430/314		840/680/540		980/817/662		
	Rango de temperatura seleccionable	°C	16 ~ 31		16 ~ 31		16 ~ 31		16 ~ 31		
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62		65		61		67		
	Presión sonora ²	dB(A)	55,5		56		56		59,5		
	Caudal de aire	m³/h	1.750		1.800		2.500		3.000		
	Temperatura de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)		(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)		(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)		(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)		
	Compresor		GMCC		GMCC		GMCC		GMCC		
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,55		0,55		1		1,6		
	Carga adicional >5	g/m	12		12		12		24		
DIMENSIONES Y PESO											
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x285x194		805x285x194		957x302x213		1040x327x220		
	Peso neto	Kg	7,6		7,6		10		12,3		
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	720×495×270		720×495×270		800x554x333		845x702x363		
	Peso neto	Kg	23,2		23,2		34		51,5		
CONEXIONES											
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		3/8" - 5/8"		
	Longitud max.	m	25		25		30		50		
	Desnivel max.	m	10		10		20		25		
Conexiones eléctricas	Alimentación ³	mm²	2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		
	Interconexión	mm²	4 x 2,5		4 x 2,5		4 x 2,5		4 x 2,5		

Notas:

1. Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.
2. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica
3. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación

GIA GROUP

GIATSU se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

13/02/20