
DIMENSIONES





UNIDAD INTERIOR - CAPACIDAD - W

Refrigeración Min \ Nom \ Max	900/5000/5500
Calefacción Min \ Nom \ Max	900/5800/6400

UNIDAD INTERIOR - GENERAL

EER - W/W	3.2
SEER	7

POT DISEÑO FRÍO - KW

COP - W/W	3.6
SCOP	4.3

DIMENSIONES - MM(AN X AL X PROF)

Dimensiones - mm (AN x AL x PROF)	998 x 345 x 210

PESO NETO - KG

Peso neto - kg	11.9

UNIDAD INTERIOR - ETIQUETA ENERGÉTICA(ESCALA A+++ A D)

Refrigeración	A++
Calefacción	A+

UNIDAD INTERIOR - PRESIÓN SONORA - DB(A)

Refrigeración - Sueño \ Baja \ Media \ Alta	31/34/39/44
Calefacción - Baja \ Media \ Alta	34/39/44

UNIDAD EXTERIOR - RANGO OPERACIÓN - °CDB

Refrigeración - Min~Max	-15~48
Calefacción - Min~Max	-10 ~ 24

UNIDAD EXTERIOR - TUBERÍAS - M

Longitud (Ext/Int) - Min	3
Longitud (Ext/Int) - Max	20
Dif. altura (Ext/Int) - Max	10

UNIDAD EXTERIOR - REFRIGERANTE

Tipo	R32
Precarga a 7.5m - g	1000

UNIDAD EXTERIOR - GENERAL

Potencia Sonora - dB(A)	65
Caudal de aire - m³/min	35

DIMENSIONES - MM(AN X AL X PROF)

Dimensiones - mm (AN x AL x PROF)	770 x 545 x 288

PESO NETO - KG

Peso neto - kg	34.4

INFORMACIÓN SOBRE EL REFRIGERANTE

¿Contiene gases fluorados de efecto invernadero	Si
Cantidad de refrigerante precargada (kg)	1
Tipo de refrigerante	R32
Potencial de calentamiento global (PCG) del refrigerante	675
GWP Total (toneladas de CO2 equivalente)	0.675
¿Sellado herméticamente	Si