Inverter estándar

3Phase

CONDUCTO GRAN CAPACIDAD

PRESIÓN ESTÁTICA ALTA - UB70 / UB85







UU70W



UU85W

INTERIOR				UB70 N94	UB85 N94
Capacidad	Refrigeración	Min / Nom / Max	kW	7,6 / 19,0 / 20,9	9,2 / 23,0 / 25,3
	Calefacción	Min / Nom / Max	kW	9,0 / 22,4 / 24,6	10,8 / 27,0 / 29,7
Capacidad a baja temperatura	Calefacción -7°C	Máx.	kW	18,0	24,0
Consumo (conjunto)	Refrigeración	Nom	kW	6,69	8,19
	Calefacción	Nom	kW	6,4	8,31
Consumo (interior)		Min / Max (Nom ESP)	W	550 / 760	610 / 920
Corriente funcionamiento	Refrig/Calef	Nom	A	11,5 / 10,7	13,5 / 13,6
Alimentación eléctrica			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
EER				2,84	2,81
COP				3,50	3,25
SEER				-	-
SCOP				-	-
Pdesign (@ -10°C)			kW	-	-
Etiqueta Energética	Refrig/Calef			-	-
Consumo anual energía	Refrig/Calef		kWh	-	-
Conexiones tuberías	Líquido		mm	Ø9,52 (3/8)	Ø12,7 (1/2)
	Gas		mm	Ø25,4 (1/1)	Ø22,2 (7/8)
	Drenaje	O.D. / I.D.	mm	32 / 25	32 / 25
Caudal de aire		Alto / Medio / Bajo	m³/min	70,0 / 65,0 / 60,0	80,0 / 72,0 / 64,0
Presión sonora	Refrigeración	Alto / Medio / Bajo	dBA	43 / 41 / 40	43 / 41 / 40
Tasa deshumidificación			l/h	1,81 (4,2)	5,14 (11,9)
Dimensiones	Cuerpo	An x Al x F	mm	1.563 x 458 x 791	1.563 x 458 x 791
Peso neto	Cuerpo		kg	90,0	90,0
Presión estática externa		Mín ~ Máx	mmAq (Pa)	6~25 (60~250)	6~25 (60~250)

EXTERIOR				UU70W U34	UU85W U74
Compresor	Tipo			Hermetically Sealed Scroll	Hermetically Sealed Scroll
Caudal de aire		Nom	m³/min	110	190
Presión sonora	Refrigeración	Nom	dBA	55	59
	Calefacción	Nom	dBA	58	60
Potencia sonora	Refrigeración	Máx.	dBA	73	74
Dimensiones	An x Al x F		mm	950 x 1.380 x 330	1.090 x 1.625 x 380
Peso neto			kg	110	144,0
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A
	Carga		g	5.200	5.500
	Carga adicional (después de 7,5m)		g/m	70	70
Rango operación (Exterior)	Refrigeración	Mín ~ Máx	°C BS	-20 ~ 48	-20 ~ 48
	Calefacción	Mín ~ Máx	°C BH	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Alimentación eléctrica			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Cable alimentación eléctrica			N° x mm²	3C x 2,5	5C x 2,5
Cable transmisión			N° x mm²	4C x 1,0	4C x 1,0
Protección			A	30	30
Total longitud tubería		Mín ~ Máx	m	75	75
Diferencia elevación tubería	UI - UE	Máx.	m	30	30
Conexiones tuberías	Líquido		mm	Ø9,53 (3/8)	Ø12,7 (1,2)
	Gas		mm	Ø25,4 (1/1)	Ø22,2 (7/8)

Nota: 1. Debido a nuestra política de innovación, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
2. Definición de condiciones entrada potencia nominal - Rendimiento testado bajo EN14511
3. Capacidades basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeración: - Temperatura interior 27°C BS / 19°C BH / temperatura exterior 35 C BS / 24C BH Calefacción: - Temperatura interior 20°C BS / 15°C BH / temperatura exterior 7C BS / 6C BH
4. Consumo anual energía: basado en un uso medio de 350 horas en refrigeración y 1.400 horas en calefacción anuales
5. Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A)